

Obsługa formularzy w Javascript

1) Powiązanie przycisku z funkcją Javascript:

```
<input type="button" value="Przycisk" onclick="funkcja()">
```

gdzie treść przycisku to "Przycisk", a uruchamiana funkcja to "funkcja()".

2) Wstawienie funkcji Javascript – np. na początku sekcji <body>

```
<script type="text/javascript">
function funkcja()
{
    ...zawartość funkcji...
}
</script>
```

3) Odczytanie wartości z pola tekstowego o nazwie „pole” znajdującego się w formularzu o nazwie „formularz” do zmiennej a:

```
a = document.formularz.pole.value;
```

4) Wpisanie wyniku do pola tekstowego “pole”:

```
document.formularz.pole.value = wynik;
```

Przykład strony przeliczającej waluty:

Przelicznik walut

Kwota w złotych: zł

euro

dolarów

funtów

```
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
<script type="text/javascript">
function przelicz()
{
```

```
pln = parseInt(document.formularz.kwota_pln.value);
eur = Math.round(pln / 4.20);
usd = Math.round(pln / 3.30);
gbp = Math.round(pln / 5.17);
document.formularz.kwota_eur.value = eur;
document.formularz.kwota_usd.value = usd;
document.formularz.kwota_gbp.value = gbp;
}
</script>

<h1>Przelicznik walut</h1>
<form name="formularz">
  Kwota w złotych:
  <input type="text" name="kwota_pln"> zł <br>
  <input type="button" value="Przelicz"
    onclick="przelicz()" >
  <br>
  <input type="text" name="kwota_eur"> euro <br>
  <input type="text" name="kwota_usd"> dolarów <br>
  <input type="text" name="kwota_gbp"> funtów <br>
</form>
</body>
</html>
```