

## Polecenia MySQL w PHP

---

`$polaczenie = mysqli_connect("host", "login", "haslo", "baza")` – łączenie się z serwerem mysql  
(parametr „baza” można pominąć)

*Przykład 1:*

```
$polaczenie = mysqli_connect("localhost", "root", "", "baza1");
```

*Przykład 2:*

```
$polaczenie = mysqli_connect("localhost", "root", "");  
mysqli_query($polaczenie, "USE baza1");
```

`$wynik = mysqli_query($polaczenie, "zapytanie")` – wykonanie zapytania do bazy danych

*Przykład:*

```
$wynik = mysqli_query($polaczenie, "SELECT * FROM tabela");
```

`$rekord = mysqli_fetch_array($wynik)` – odczytanie kolejnego rekordu z bazy danych

*Przykład:*

```
while ($rekord = mysqli_fetch_array($wynik))  
    echo "$rekord[pole1] $rekord[pole2] <br>";
```

---

### Zadanie

Napisz skrypt, który:

- łączy się z serwerem mysql (bez wybierania bazy danych)
- Tworzy bazę danych o nazwie „baza100”
- Wybiera bazę „baza100”
- Tworzy tabelę „user” z polami: id, login, email (id to klucz podstawowy)
- Wstawia 2 rekordy:
  - Rekord 1: id=1, login='admin', email='admin@admin.pl'
  - Rekord 2: id=2, login='user1', email='user1@admin.pl'
- Wyświetla rekordy z tabeli „user” w następujący sposób:  
**[1] login: admin, email: admin@admin.pl**  
**[2] login: user1, email: user1@admin.pl**