

Formularze

1. Ramy formularza

```
<FORM NAME="nazwa" ACTION="url" METHOD="metoda" >
...
</FORM>
```

2. Pole tekstowe

```
<input type="text" name="nazwa">
```

Dodatkowe atrybuty:

- `size="k"` – długość pola k
- `maxlength="n"` – maksymalna ilość n znaków do wpisania
- `readonly="readonly"` – pole tylko do odczytu
- `disabled="disabled"` – blokada pola
- `tabindex="n"` – ustawienie kolejności tabulacji

3. Hasło

```
<input type="password" name="nazwa">
```

Atrybuty jak w polu tekstowym.

4. Pole wyboru

```
<input type="checkbox"
      name="nazwa" value="wartość"> opis pola
```

Dodatkowe atrybuty:

- `checked="checked"` – domyślne zaznaczenie pola
- `disabled="disabled"` – blokada pola

5. Pole opcji

```
<input type="radio"
      name="nazwa" value="wartość"> opis pola
```

Dodatkowe atrybuty:

- `checked="checked"` – domyślne zaznaczenie pola
- `disabled="disabled"` – blokada pola

Wszystkie pola tego typu, które dotyczą tego samego pytania, muszą koniecznie posiadać taką samą nazwę.

6. Lista rozwijalna

```
<select name="nazwa">
  <option value="1">Opcja 1</option>
  <option value="2">Opcja 2</option>
  (...)
</select>
```

Dodatkowe atrybuty:

- `multiple="multiple"` – możliwość wielokrotnego wyboru (<select>)
- `size="w"` – wysokość pola (<select>)
- `selected="selected"` – domyślnie zaznaczona opcja (<option>)

7. Obszar tekstowy

```
<textarea name="nazwa"
  cols="x" rows="y">tekst domyślny</textarea>
```

8. Wysyłanie formularza

W Javascript:

```
<input type="button" value="Wyślij" onclick="funkcja()">
```

W PHP:

```
<input type="submit" value="Wyślij" name="nazwa">
```

Wstawienie przycisku obrazkowego:

```
<input type="image" src="ścieżka dostępu do obrazka">
```

9. Wyczyszczenie danych

```
<input type="reset" value="wartość">
```

10. Przycisk

```
<input type="rodzaj" value="treść">
```

Gdzie *rodzaj* określa typ przycisku:

- *submit* – przycisk wysłania formularza
- *reset* – przycisk wyczyszczenia danych
- *button* – zwykły przycisk (domyślnie)